

SICHERHEITSDATENBLATT

DELO

DELO DUALBOND® AD4950

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : DELO DUALBOND® AD4950  
UFI : 4720-40XM-000T-6R8C

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

| Identifizierte Verwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung des Stoffes/des Gemisches: Klebstoff.<br>Prozesskategorien [PROC]:<br>PROC01: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen.<br>PROC02: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition.<br>PROC03: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen.<br>PROC04: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition.<br>PROC05: Mischen in Chargenverfahren.<br>PROC09: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung).<br>PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen.<br>Umweltfreisetzungskategorien [ERC]:<br>ERC02: Formulierung zu einem Gemisch.<br>ERC05: Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt.<br>Produktkategorien [PC]:<br>PC01: Klebstoffe, Dichtstoffe.<br>Verwendungsbereiche [SU]:<br>SU03: Industrielle Verwendungen.<br>SU10: Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (außer Legierungen).<br>SU16: Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen, elektrischen Ausrüstungen.<br>SU17: Allgemeine Herstellung, z. B. Maschinen, Ausrüstungen, Fahrzeuge, sonstige Transportausrüstung.<br>SU22: Gewerbliche Verwendungen.<br>*: Gemisch. |

Verwendung des Stoffes/ des Gemisches : Industrielle/gewerbliche Verwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferantendetails : DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA  
DELO-Allee 1  
86949 Windach  
Deutschland  
Telefonnr.: +49 8193 9900-0  
  
Kontaktinformation : sds@DELO.de  
Abteilung Chemie - Compliance

1.4 Notrufnummer

Allgemein  
In Notfällen : Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum  
Telefonnummer : Giftinformationszentrum Nord: +49 (0) 551 19240  
Betriebszeiten : 24h Telefon und/oder Website

Transport

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

**Telefonnummer** : GlobalChem24: +44 (0) 1235 239 670  
**Betriebszeiten** : 24h Telefon und/oder Website  
**Informationsbeschränkungen** : In Notfällen [Transport]

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

☑ Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 2, H411

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Gefahrenpiktogramme** :



**Signalwort** : Gefahr

**Gefahrenhinweise** : Verursacht Hautreizungen.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Verursacht schwere Augenschäden.  
Kann die Atemwege reizen.  
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

**Prävention** : ☑ Schutzhandschuhe tragen: 1-4 Stunden (Durchdringungszeit): Empfohlen: Viton® Fluorgummi / Kurzzeitexposition < 15 min Nitrilhandschuhe. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch gründlich waschen.

**Reaktion** : Verschüttete Mengen aufnehmen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Lagerung** : ☑ An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

**Entsorgung** : Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

**Gefährliche Inhaltsstoffe** : 4-(1-oxo-2-propenyl)-morpholine  
exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacrylat  
3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat  
Acrylsäure  
Trimethoxyvinylsilan  
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide  
2-Hydroxyethylacrylat

**Ergänzende Kennzeichnungselemente** : Nicht anwendbar.

**Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse** : Nicht anwendbar.

### 2.3 Sonstige Gefahren

**Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen** : Keine bekannt.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**3.2 Gemische** : Gemisch

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                 | Identifikatoren                                                                            | %        | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                      | Typ     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Urethanacrylat Oligomer                           | -                                                                                          | 25 - 75  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                       | [1]     |
| 4-(1-oxo-2-propenyl)-morpholine                   | REACH #: 01-0000016491-73<br>EG: 418-140-1<br>CAS: 5117-12-4<br>Verzeichnis: 613-222-00-3  | 10 - 25  | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373                                                                                          | [1]     |
| exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacrylat | REACH #: 01-2119957862-25<br>EG: 227-561-6<br>CAS: 5888-33-5<br>Verzeichnis: 607-133-00-9  | 10 - 25  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                       | [1] [2] |
| 3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat                  | REACH #: 01-2120747316-53<br>EG: 289-200-9<br>CAS: 86178-38-3<br>Verzeichnis: 607-133-00-9 | 2.5 - 10 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 2, H411                            | [1]     |
| Acrylsäure                                        | REACH #: 01-2119452449-31<br>EG: 201-177-9<br>CAS: 79-10-7<br>Verzeichnis: 607-061-00-8    | 2.5 - 10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1A, H314<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, | [1] [2] |

DELO DUALBOND® AD4950

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

|                                                                                                        |                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Trimethoxyvinylsilan                                                                                   | REACH #: 01-2119513215-52<br>EG: 220-449-8<br>CAS: 2768-02-7<br>Verzeichnis: 014-049-00-0   | < 1 | H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                    | [1]     |
| phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                                                     | REACH #: 01-2119489401-38<br>EG: 423-340-5<br>CAS: 162881-26-7<br>Verzeichnis: 015-189-00-5 | < 1 | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                        | [1]     |
| 2-Hydroxyethylacrylat                                                                                  | REACH #: 01-2119459345-34<br>EG: 212-454-9<br>CAS: 818-61-1                                 | < 1 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412                                 | [1] [2] |
| Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat | REACH #: 01-2119978231-37<br>EG: 264-513-3<br>CAS: 63843-89-0                               | < 1 | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE 1, H372 (Lymphsystem)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)<br><b>Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.</b> | [1]     |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

#### Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII

[4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII

[5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

[6] Zusätzliche Offenlegung gemäß Unternehmensrichtlinie

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Augenkontakt

: Sofort einen Arzt verständigen. Sofort Giftinformationszentrum oder einen Arzt anrufen. Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Verätzungen müssen sofort von einem Arzt behandelt werden.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Inhalativ** : Sofort einen Arzt verständigen. Sofort Giftinformationszentrum oder einen Arzt anrufen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Hautkontakt** : Sofort einen Arzt verständigen. Sofort Giftinformationszentrum oder einen Arzt anrufen. Mit viel Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Verätzungen müssen sofort von einem Arzt behandelt werden. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.
- Verschlucken** : Sofort einen Arzt verständigen. Sofort Giftinformationszentrum oder einen Arzt anrufen. Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebissprothese falls vorhanden entfernen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Verätzungen müssen sofort von einem Arzt behandelt werden. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

#### Zeichen/Symptome von Überexposition

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen  
Tränenfluss  
Rötung
- Inhalativ** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizungen der Atemwege  
Husten
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Rötung  
Es kann Blasenbildung auftreten
- Verschlucken** : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Hinweise für den Arzt** : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel** : Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
- Ungeeignete Löschmittel** : Keine bekannt.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. Dieses Material ist für Wasserorganismen giftig und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Kohlendioxid  
Kohlenmonoxid  
Stickoxide  
Metalloxide/Oxide

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- Spezielle Schutzmaßnahmen für Feuerwehrleute** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Schutzmaßnahmen** : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.
- Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene** : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerungstemperatur: Technisches Datenblatt / Verwendungshinweise beachten.

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

### Seveso-Richtlinie - Meldeschwellen (in Tonnen)

#### Gefahrenkriterien

| Kategorie | Benachrichtigung und MAPP-Grenzwert | Grenzwert Sicherheitsbericht |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| E2        | 200                                 | 500                          |

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

**Empfehlungen** : Nicht verfügbar.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatz-Grenzwerte

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                              | Expositionsgrenzwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monoalkyl- oder Monoaryl- oder Monoalkylarylester der Acrylsäure<br>Acrylsäure | <b>DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 8/2020).</b><br><b>Hautsensibilisator.</b><br><b>DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 8/2020).</b><br>8-Stunden-Mittelwert: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden.<br>8-Stunden-Mittelwert: 10 ppm 8 Stunden.<br>Spitzenbegrenzung: 10 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten.<br>Spitzenbegrenzung: 30 mg/m <sup>3</sup> , 4 mal pro Schicht, 15 Minuten.<br><b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 10/2020). Hinweise:</b><br><b>Bemerkung Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.</b><br>Schichtmittelwert: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden.<br>Kurzzeitwert: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten.<br>Schichtmittelwert: 10 ppm 8 Stunden.<br>Kurzzeitwert: 10 ppm 15 Minuten. |
| 2-Hydroxyethylacrylat                                                          | <b>DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 8/2020).</b><br><b>Hautsensibilisator.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Empfohlene Überwachungsverfahren** : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

### DNELs/DMELs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                                       | Typ  | Exposition            | Wert                   | Population           | Wirkungen  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|
| Monoalkyl- oder Monoaryl- oder Monoalkylarylester der Acrylsäure                                        | DNEL | Langfristig Oral      | 0.83 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.83 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 1.39 mg/kg bw/Tag      | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 3.6 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 3.6 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 1 mg/cm <sup>2</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 3.6 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 3.6 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 30 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 30 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch |
| Acrylsäure                                                                                              | DNEL | Langfristig Inhalativ | 30 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 30 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Oral      | 0.3 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.3 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 0.69 mg/kg bw/Tag      | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 1.04 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 4.9 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 26.9 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 93.4 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Oral      | 1.67 ng/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
| Trimethoxyvinylsilan                                                                                    | DNEL | Langfristig Oral      | 1.5 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 1.5 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 1.67 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 1.93 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 1.93 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 3 mg/kg bw/Tag         | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Dermal    | 3.33 mg/kg bw/Tag      | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Kurzfristig Inhalativ | 7.84 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 7.84 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 1.2 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
| Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid                                                           | DNEL | Langfristig Inhalativ | 2.4 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich    |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Oral      | 3 µg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
| 2-Hydroxyethylacrylat                                                                                   | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
| Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Dermal    | 33 µg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Systemisch |
|                                                                                                         | DNEL | Langfristig Inhalativ | 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|  |      |                    |                   |          |            |
|--|------|--------------------|-------------------|----------|------------|
|  | DNEL | Langfristig Dermal | 0.07 mg/kg bw/Tag | Arbeiter | Systemisch |
|--|------|--------------------|-------------------|----------|------------|

### PNECs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe | Details zum Kompartiment  | Wert          | Methodendetails |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 4-(1-Oxo-2-propenyl)morpholin     | Frischwasser              | 0.012 mg/l    | -               |
|                                   | Süßwassersediment         | 0.009 mg/kg   | -               |
|                                   | Boden                     | 0.001 mg/kg   | -               |
|                                   | Meerwasser                | 0.003 mg/l    | -               |
| Acrylsäure                        | Meerwasser                | 0.0003 mg/l   | -               |
|                                   | Abwasserbehandlungsanlage | 0.9 mg/l      | -               |
|                                   | Süßwassersediment         | 0.0236 mg/kg  | -               |
|                                   | Meerwassersediment        | 0.00236 mg/kg | -               |
| Trimethoxyvinylsilan              | Boden                     | 1 mg/kg       | -               |
|                                   | Sekundärvergiftung        | 0.03 mg/kg    | -               |
|                                   | Meerwassersediment        | 0.15 mg/kg    | -               |
|                                   | Boden                     | 0.06 mg/kg    | -               |
|                                   | Meerwasser                | 0.04 mg/l     | -               |
|                                   | Süßwassersediment         | 1.5 mg/kg     | -               |
|                                   | Abwasserbehandlungsanlage | 6.6 mg/l      | -               |
|                                   | Frischwasser              | 0.4 mg/l      | -               |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch, Gas, Dämpfe oder Nebel entstehen, verwenden Sie Prozesskammern, örtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen zu halten.

### Individuelle Schutzmaßnahmen

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Spritzschutzbrille gegen Chemikalien und/oder Gesichtsschutz. Bei Inhalationsgefahren ist möglicherweise stattdessen ein Vollgesichts-Atemschutzgerät erforderlich.

### Hautschutz

**Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. 1-4 Stunden (Durchdringungszeit): Empfohlen: Viton® Fluorgummi / Kurzzeitexposition < 15 min Nitrilhandschuhe

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Körperschutz</b>                                    | : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anderer Hautschutz</b>                              | : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Atemschutz</b>                                      | : Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können. Empfohlen: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</b> | : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.                                                                                                        |

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

- |                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>       | : Flüssigkeit.                                                                                  |
| <b>Farbe</b>                        | : Farblos.                                                                                      |
| <b>Geruch</b>                       | :  Stechend. |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b> | : Nicht verfügbar.                                                                              |

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Flammpunkt</b> | : Geschlossener Tiegel: 72°C |
|-------------------|------------------------------|

- |                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen</b> | : Nicht verfügbar. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Dampfdruck</b> | : Nicht verfügbar. |
|-------------------|--------------------|

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Dampfdichte</b> | : Nicht verfügbar. |
|--------------------|--------------------|

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Relative Dichte</b> | : ~ 1 |
|------------------------|-------|

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Löslichkeit(en)</b> | : Nicht verfügbar. |
|------------------------|--------------------|

- |                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</b> | :  Nicht anwendbar. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b> | : Nicht verfügbar. |
|------------------------------------|--------------------|

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Zersetzungstemperatur</b> | : Nicht verfügbar. |
|------------------------------|--------------------|

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Viskosität</b> | : siehe Technisches Datenblatt |
|-------------------|--------------------------------|

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Explosive Eigenschaften</b> | : Nicht verfügbar. |
|--------------------------------|--------------------|

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Oxidierende Eigenschaften</b> | : Nicht verfügbar. |
|----------------------------------|--------------------|

### 9.2 Sonstige Angaben

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität** : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
- 10.2 Chemische Stabilität** : Das Produkt ist stabil.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen** : Kann unter Lichteinwirkung polymerisieren.
- 10.5 Unverträgliche Materialien** : Keine spezifischen Daten.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                                                                | Resultat    | Spezies   | Dosis       | Exposition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|
|  (1-Oxo-2-propenyl) morpholin | LD50 Dermal | Ratte     | >2000 mg/kg | -          |
| Monoalkyl- oder Monoaryl- oder Monoalkylarylester der Acrylsäure                                                 | LD50 Oral   | Ratte     | 588 mg/kg   | -          |
|                                                                                                                  | LD50 Dermal | Kaninchen | >5 g/kg     | -          |
| Acrylsäure                                                                                                       | LD50 Oral   | Ratte     | 4890 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                  | LD50 Dermal | Kaninchen | 640 mg/kg   | -          |
| 2-Hydroxyethylacrylat                                                                                            | LD50 Oral   | Ratte     | 1337 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                  | LD50 Dermal | Kaninchen | 298 mg/kg   | -          |
| Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat          | LD50 Oral   | Ratte     | 548 mg/kg   | -          |
|                                                                                                                  | LD50 Oral   | Ratte     | 1500 mg/kg  | -          |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

#### Reizung/Verätzung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                                                                | Resultat                  | Spezies   | Punktzahl | Exposition | Beobachtung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|  (1-Oxo-2-propenyl) morpholin | Augen - Reizend           | Kaninchen | -         | -          | -           |
| Monoalkyl- oder Monoaryl- oder Monoalkylarylester der Acrylsäure                                                 | Augen - Mildes Reizmittel | Kaninchen | -         | 100 uL     | -           |
|                                                                                                                  | Haut - Mäßig reizend      | Kaninchen | -         | 500 uL     | -           |
| Acrylsäure                                                                                                       | Augen - Stark reizend     | Kaninchen | -         | 24 Stunden | -           |
|                                                                                                                  | Augen - Stark reizend     | Kaninchen | -         | 250 ug     | -           |
|                                                                                                                  | Augen - Stark reizend     | Kaninchen | -         | 1 mg       | -           |

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                                                                                                         |                           |           |   |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---|------------|---|
| Trimethoxyvinylsilan                                                                                    | Haut - Stark reizend      | Kaninchen | - | 24 Stunden | - |
|                                                                                                         | Haut - Stark reizend      | Kaninchen | - | 5 mg       | - |
|                                                                                                         | Augen - Mildes Reizmittel | Kaninchen | - | 500 mg     | - |
| 2-Hydroxyethylacrylat                                                                                   | Haut - Mildes Reizmittel  | Kaninchen | - | 24 Stunden | - |
|                                                                                                         | Augen - Mäßig reizend     | Kaninchen | - | 500 mg     | - |
|                                                                                                         | Augen - Stark reizend     | Kaninchen | - | 24 Stunden | - |
| Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat | Haut - Mildes Reizmittel  | Kaninchen | - | 20 mg      | - |
|                                                                                                         | Haut - Mäßig reizend      | Kaninchen | - | 1 mg       | - |
|                                                                                                         | Augen - Mildes Reizmittel | Kaninchen | - | 24 Stunden | - |
|                                                                                                         |                           |           | - | 10 mg      | - |
|                                                                                                         |                           |           | - | 500 mg     | - |
|                                                                                                         |                           |           | - | 100 mg     | - |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

### Sensibilisierung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                                 | Expositionsweg | Spezies         | Resultat         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 4-(1-Oxo-2-propenyl)morpholin<br>Monoalkyl- oder Monoaryl- oder Monoalkylarylester der Acrylsäure | Haut           | Meerschweinchen | Sensibilisierend |
|                                                                                                   | Haut           | Maus            | Sensibilisierend |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

### Mutagenität

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

### Karzinogenität

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

### Reproduktionstoxizität

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

### Teratogenität

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Monoalkyl- oder Monoaryl- oder Monoalkylarylester der Acrylsäure | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung |
| Monoalkyl- oder Monoaryl- oder Monoalkylarylester der Acrylsäure | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung |
| Acrylsäure                                                       | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung |

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                                                                        | Kategorie                  | Expositionsweg | Zielorgane       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 4-(1-Oxo-2-propenyl)morpholin<br>Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat | Kategorie 2<br>Kategorie 1 | -<br>-         | -<br>Lymphsystem |

### Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen** : Nicht verfügbar.

### Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

**Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenschäden.  
**Inhalativ** : Kann die Atemwege reizen.  
**Hautkontakt** : Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
**Verschlucken** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

### Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen  
Tränenfluss  
Rötung  
**Inhalativ** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizungen der Atemwege  
Husten  
**Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Rötung  
Es kann Blasenbildung auftreten  
**Verschlucken** : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen

### Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

#### Kurzzeitexposition

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.  
**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

#### Langzeitexposition

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.  
**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

### Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat            | Spezies | Dosis    | Exposition |
|-----------------------------------|---------------------|---------|----------|------------|
| 4-(1-Oxo-2-propenyl)morpholin     | Chronisch NOEL Oral | Ratte   | 15 mg/kg | -          |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- Allgemein** : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.
- Karzinogenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Mutagenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Teratogenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Auswirkungen auf die Entwicklung** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Sonstige Angaben** : Nicht verfügbar.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                | Resultat                         | Spezies                                                          | Exposition |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Monoalkyl- oder Monoaryl- oder Monoalkylarylester der Acrylsäure | LC50 0.704 mg/l                  | Fisch                                                            | 96 Stunden |
| Acrylsäure                                                       | Chronisch NOEC 3.8 mg/l          | Daphnie - Daphnia magna - Neugeborenes                           | 21 Tage    |
| Trimethoxyvinylsilan                                             | Akut EC50 168.7 mg/l             | Daphnie                                                          | 48 Stunden |
|                                                                  | Akut LC50 191 mg/l               | Fisch                                                            | 96 Stunden |
|                                                                  | Chronisch NOEC 25 mg/l           | Wasserpflanzen                                                   | 7 Tage     |
|                                                                  | Chronisch NOEC 28.1 mg/l         | Daphnie                                                          | 21 Tage    |
| 2-Hydroxyethylacrylat                                            | Akut LC50 4800 µg/l Frischwasser | Fisch - Pimephales promelas - Jungtier (Küken, Junges, Absetzer) | 96 Stunden |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Test      | Resultat                      | Dosis | Inokulum |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|----------|
| Trimethoxyvinylsilan              | OECD 301F | 51 % - Nicht leicht - 28 Tage | -     | -        |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Trimethoxyvinylsilan              | -                        | -         | Nicht leicht             |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                                          | LogP <sub>ow</sub> | BCF            | Potential |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 4-(1-Oxo-2-propenyl) morpholin                                                                             | -0.46              | -              | niedrig   |
| Acrylsäure                                                                                                 | 0.38               | 3.162          | niedrig   |
| Phenylbis (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid                                                            | 5.77               | <5             | niedrig   |
| 2-Hydroxyethylacrylat                                                                                      | -0.17              | -              | niedrig   |
| Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-[[3,5-bis (1,1-dimethylethyl) -4-hydroxyphenyl]methyl] butylmalonat | -                  | 49.3 bis 437.1 | niedrig   |

### 12.4 Mobilität im Boden

**Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K<sub>oc</sub>)** : Nicht verfügbar.

**Mobilität** : Nicht verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT** : Nicht anwendbar.

**vPvB** : Nicht anwendbar.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Produkt

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** : Ja.

#### Europäischer Abfallkatalog (EAK)

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09*       | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

#### Verpackung

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen

- : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                                  | ADR/RID                                                                                                                           | ADN                                                                                                                               | IMDG                                                                                                                                                                                                                                                        | IATA                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer</b>                            | UN3082                                                                                                                            | UN3082                                                                                                                            | UN3082                                                                                                                                                                                                                                                      | UN3082                                                                                                                                         |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N. A.G. (exo-1,7,7-Trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-ylacrylat, 3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat) | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N. A.G. (exo-1,7,7-Trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-ylacrylat, 3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (exo-1,7,7-trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-yl acrylate, 3,3,5-trimethylcyclohexyl acrylate). Marine pollutant (exo-1,7,7-trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-yl acrylate, 3,3,5-trimethylcyclohexyl acrylate) | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (exo-1,7,7-trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-yl acrylate, 3,3,5-trimethylcyclohexyl acrylate) |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>             | 9<br>                                          | 9<br>                                          | 9<br>                                                                                                                                                                   | 9<br>                                                     |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                    | III                                                                                                                               | III                                                                                                                               | III                                                                                                                                                                                                                                                         | III                                                                                                                                            |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                       | Ja.                                                                                                                               | Ja.                                                                                                                               | Yes.                                                                                                                                                                                                                                                        | Yes.                                                                                                                                           |

### Zusätzliche Informationen

#### ADR/RID

- : Bei einem Transport in Größen von ≤ 5 l oder ≤ 5 kg wird dies Produkt nicht als Gefahrgut reguliert, vorausgesetzt, dass die Verpackungen die allgemeinen Bestimmungen von 4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen.

**Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr** 90

**Begrenzte Menge** 5 L

**Sondervorschriften** 274, 335, 601, 375

#### ADN

- : Bei einem Transport in Größen von ≤ 5 l oder ≤ 5 kg wird dies Produkt nicht als Gefahrgut reguliert, vorausgesetzt, dass die Verpackungen die allgemeinen Bestimmungen von 4.1.1.1, 4.1.1.2 sowie 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen.

**Sondervorschriften** 274, 335, 375, 601

#### IMDG

- : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.

**Emergency schedules** F-A, S-F

**Special provisions** 274, 335, 969

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**IATA** : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

**Quantity limitation** Passenger and Cargo Aircraft: 450 L. Packaging instructions: 964. Cargo Aircraft Only: 450 L. Packaging instructions: 964. Limited Quantities - Passenger Aircraft: 30 kg. Packaging instructions: Y964.

**Special provisions** A97, A158, A197

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

**Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

**14.7 Massengutbeförderung gemäß IMO-Instrumenten** : Nicht verfügbar.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - : Nicht anwendbar.

Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

Sonstige EU-Bestimmungen

Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

| Name des Inhaltsstoffs | Anhang | Status |
|------------------------|--------|--------|
| Nicht gelistet.        |        |        |

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Gefahrenkriterien

| Kategorie |
|-----------|
| E2        |

Nationale Vorschriften

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Listenname          | Name auf der Liste | Einstufung | Hinweise |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|
| Acrylsäure                        | DFG MAK-Werte Liste | Acrylsäure         | Gelistet   | -        |

**Lagerklasse (TRGS 510)** : 10

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**Wassergefährdungsklasse** : 2

**Technische Anleitung** : TA-Luft Nummer 5.2.5: 74.5%  
**Luft** TA-Luft Klasse I - Nummer 5.2.5: 18.9%

### Internationale Vorschriften

#### Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

#### Montreal Protokoll

Nicht gelistet.

#### Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

#### Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC)

Nicht gelistet.

#### UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

**15.2** : Die Stoffbewertungen für alle Substanzen in diesem Produkt sind entweder  
**Stoffsicherheitsbeurteilung** abgeschlossen oder treffen nicht zu.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

**Abkürzungen und Akronyme** : ATE = Schätzwert akute Toxizität  
CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert  
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
RRN = REACH Registriernummer  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

| Einstufung              | Begründung    |
|-------------------------|---------------|
| ✓ Skin Irrit. 2, H315   | Rechenmethode |
| Eye Dam. 1, H318        | Rechenmethode |
| Skin Sens. 1, H317      | Rechenmethode |
| STOT SE 3, H335         | Rechenmethode |
| STOT RE 2, H373         | Rechenmethode |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Rechenmethode |

### Volltext der abgekürzten H-Sätze

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                 |
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.                            |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt.                                           |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                             |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                  |

DELO DUALBOND® AD4950

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                   |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                            |
| H372 | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.       |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                    |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.          |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.              |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |
| H413 | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |

### Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 3                                          |
| Acute Tox. 4      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4                                          |
| Aquatic Acute 1   | KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1                    |
| Aquatic Chronic 1 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1               |
| Aquatic Chronic 2 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3               |
| Aquatic Chronic 4 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 4               |
| Eye Dam. 1        | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1                     |
| Eye Irrit. 2      | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2                     |
| Flam. Liq. 3      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3                                |
| Met. Corr. 1      | KORROSIV GEGENÜBER METALLEN - Kategorie 1                              |
| Skin Corr. 1A     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1A                           |
| Skin Corr. 1B     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B                           |
| Skin Irrit. 2     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2                            |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1                                |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A                               |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B                               |
| STOT RE 1         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1 |
| STOT RE 2         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2 |
| STOT SE 3         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3   |

**Druckdatum** : 2021-11-19.

**Ausgabedatum/** : 2021-11-19.

**Überarbeitungsdatum**

**Datum der letzten Ausgabe** : 2021-04-22.

**Version** : 1.08

### Hinweis für den Leser

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte Hersteller noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders.

Alle Materialien können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, daß es sich dabei um die einzigen möglichen Risiken handelt.